

Korpus Ferrofix Sys 125, DN 100, Odpływ pionowy



Article information

Nr art.: 54430
GTIN: 4026092053645
Grupa Rabatowa: 03

Advantages

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

Description

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 125 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej.

Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML.

Wykonanie:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| System: | 125 |
| Syfon: | łącznie z |
| Uszczelnienie na korpusie: | Krawędź przyłączeniowa |
| Wysokość zamknięcia wodnego: | 50 mm |

Cechy ogólne:

| | |
|---------------------------|-----------|
| Wielkość nominalna (DN): | 100 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 110 |
| Norma: | EN 1253-1 |

Wymiary:

| | |
|------------|--------|
| Długość: | 142 mm |
| Szerokość: | 142 mm |
| Wysokość: | 204 mm |

Zbiornik:

Liczba odpływów:

1 ST

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu:

Stal nierdzewna 14301

Wariant króćca:

pionowy