

Nasada Ferrofix Sys 125, Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji, Kratka perforowana, K 3



Article information

Nr art.: 59010

GTIN:

Grupa Rabatowa: 03

Advantages

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Description

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wykonanie:

| | |
|----------------------------|--|
| System: | 125 |
| Uszczelnienie na nasadzie: | Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych) |

Wymiary:

| | |
|------------|--------|
| Długość: | 246 mm |
| Szerokość: | 246 mm |
| Wysokość: | 150 mm |

Cechy pokrywy:

| | |
|-------------------|---------------------|
| Rodzaj pokrywy: | Ruszt z otworami |
| Materiał pokrywy: | Stal nierdzewna V2A |
| Klasa obciążenia: | K 3 (EN 1253-1) |
| Wysokość: | 15 mm |
| Blokada: | przykręcony |

Kratka:

| | |
|---------------|--------|
| Długość ramy: | 148 mm |
|---------------|--------|

Szerokość ramy:

148 mm

Materiał nasady:

Stal nierdzewna V2A