

Wpust remontowy Ferrofix DN 50, boczny, Kratka szczelinowa, K 3



Article information

Nr art.: 59325
GTIN:
Grupa Rabatowa: 03

Advantages

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Idealny dla przemysłu spożywczego
- Kuchnie przemysłowe i baseny
- Z syfonem

Description

Wpust remontowy Ferrofix ze stali nierdzewnej jest wyposażony w boczny odpływ DN 50 oraz wymowany syfon.

Wykonanie:

System:	125
Syfon:	łącznie z
Uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50

Wymiary:

Długość:	223 mm
Szerokość:	148 mm
Wysokość:	100 mm
maks. wysokość zabudowy:	100 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów:	1 ST
------------------	------

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: Stal nierdzewna 14301
Wariant króćca: boczny

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna V2A
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)
Długość: 138 mm
Szerokość: 138 mm
Blokada: przykręcony

Kratka:

Długość ramy: 148 mm
Szerokość ramy: 148 mm

Materiał nasady: Stal nierdzewna 14301
Przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 20 mm: 0,8 l/s