



Zatopialna pompa do ścieków szarych i czarnych o wysokiej wydajności pracy. Wyposażona w niezawodny nóż tnący ProX K2.

EFEKTYWNY SYSTEM ROZDRABNIANIA



Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie www.sfapoland.pl

SANIPUMP®

SANIPUMP® to lekka i kompaktowa pompa zatopialna przeznaczona do odprowadzania ścieków szarych i czarnych. Została wyposażona w taki sam system rozdrabniania jak w urządzeniach z serii **SANICUBIC®**. Dzięki temu ryzyko zablokowania zostało zmniejszone do minimum.

- Możliwe połączenia:** ścieki szare i czarne
- Średnica przewodu tłocznego:** 40 mm (zew. 50 mm)
- Max. głębokość zanurzenia:** 5 m
- Zasilanie:** 220-240 V / 50 Hz
- Moc silnika:** 1500 W
- Max. pobór prądu:** 6 A
- Klasa energetyczna:** I
- Zabezpieczenie obwodu zasilania:** wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 30 mA
- Klasa ochrony:** IP68
- Poziom hałasu:** < 70 dB
- Min. poziom ścieków uruchamiający pompę:** 400 mm
- Min. poziom ścieków wyłączający pompę:** 100 mm
- Max. temperatura przychodzących ścieków:** 70° C z przerwami (max. 5 min)
- Metoda załączania pompy:** pływak
- Długość przewodu pływaka:** 150 mm
- Waga:** 13 kg
- Norma:** EN12050-2
- Silnik chłodzony olejem
- Zabezpieczenie termiczne silnika

Parametry tłoczenia w pionie:

↑ 14 m



Ciśnienie wody
wysokość tłoczenia (m)

