



Uruchamianie spłukiwania w WC

- przeznaczenie: spłuczka podtynkowa 1H, spłuczka podtynkowa 2H, łączenie przycisków uruchamiających do WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 oraz Standard, uruchamianie spłukiwania przez styk bezpotencjałowy zapewniony w miejscu montażu
- zastosowanie: odbiornik radiowy nr wzoru 8350.35
- z możliwością dodatkowego domówienia: adapter nr wzoru 8355.91, pojemnik na baterie nr wzoru 8350.13, rozgałęźnik adapter nr wzoru 8350.36, zestaw do programowania nr wzoru 8350.26
- elektroniczna/-y, 2-objętościowy układ spłukujący

wyposażenie

Sterowanie, zasilacz (dł. kabla 1,05 m), jednostka ciągną Bowdena, kabel przyłączeniowy, materiał do mocowania, zestaw przebrojeniowy

Wskazówka

Wskazówka do funkcji higieny Viega: przy aktywowaniu tej funkcji mogą być ustawione różne odstępy czasowe (co 24 h, 72 h, 168 h) i ilości spłukiwanej wody (3 l, 6 l, 9 l). Czas liczony jest od ostatniego użycia.

Do odbioru sygnału radiowego uruchamiającego spłukiwanie np. z poręczami składanymi dla niepełnosprawnych HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) wymaga domówienia odbiornika radiowego nr wzoru 8350.35.

Część zamienna do przycisku zasilanego 230 V uruchamiającego spłukiwanie od serii produkcyjnej 2002 wzór 8320.1 i seria produkcyjna 10/2007.

nr wzoru 8350.34

nr kat. 696 160

Właściwości

Napięcie zasilania	100–240 V AC/50–60 Hz	
Waga	1482 g	
Pojemność	15151,25 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne