



Easytop-zawór kulowy z SC-Contur

- brak zastosowania: Easytop-izolacja nr wzoru 2275.90
- przyłącza zaprasowywane
- pełne przejście


wyposażenie

Obudowa zaworu z brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceną metali (UBA), bezobsługowy wałek (Viega zaleca pełne otwieranie i zamykanie zaworu kulowego co pół roku), dźwignia kształt L, kula ze stali nierdzewnej, elementy uszczelniające (przyłącza zaprasowywane) EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2275.10

nr kat. 774 875



Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	110 °C
Średnica nominalna	DN	20
Średnica zewnętrzna rury	d	22
Wymiar Z 1	Z1	21 mm
Wymiar Z 2	Z2	20 mm
Długość 1	L1	45 mm
Długość 2	L2	43 mm
Długość 3	L3	116 mm
Wysokość 1	H1	53 mm



**Easytop-zawór kulowy
z SC-Contur
nr wzoru 2275.10
nr kat. 774 875**

Właściwości

Wysokość 2	H2	18 mm
Waga	290 g	
Pojemność	497,28 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy