

SOLUTECH ZABEZPIECZENIE



Zabezpiecza przed korozją, przeciekami i gromadzeniem się gazów, dzięki czemu zmniejsza koszty eksploatacji instalacji c.o.

Przeznaczony do instalacji wykonanej z miedzi, stali i aluminium. Chroni grzejniki przed powstawaniem mikrootworów, które z upływem czasu powodują przecieki. Zapewnia cichą pracę kotła.

Gotowy do użycia roztwór. Do skutecznego zabezpieczenia całej instalacji wystarcza 0,5 litra preparatu*.

Typ	Solutech ZABEZPIECZENIE	
Kolor preparatu	bezbarwny	
Opakowanie	0,5 litra	10 litrów
Gęstość 20°C	1.15 +/- 0.02	
pH nierozcieńczonego roztworu	7.9 +/- 0.2	
pH roztworu 10%	7.4 +/- 0.2	
Kod towaru 0,5 litra	C0007473	C0007475

* rekomendowana ilość dla systemu grzewczego o objętości do 100 litrów.

SOLUTECH CZYSZCZENIE



Ciekły preparat na bazie składników organicznych i mineralnych inhibitorów korozji. **Czyści rury usuwając zanieczyszczenia**, takie jak osady kamienia nieprzytwierdzone do instalacji, szlam, rozproszone cząstki stałe.

Roztwór gotowy do użycia. Do skutecznego czyszczenia całej instalacji wystarcza 0,5 litra preparatu*.

Typ	Solutech CZYSZCZENIE	
Kolor preparatu	bezbarwny do lekko żółtego	
Opakowanie	0,5 litra	10 litrów
Gęstość 20°C	1.18 +/- 0.01	
pH nierozcieńczonego roztworu	7.6 +/- 0.3	
pH roztworu 10%	7.4 +/- 0.3	
Kod towaru 0,5 litra	C0007472	C0007474

* rekomendowana ilość dla systemu grzewczego o objętości do 100 litrów.

SOLUTECH OCHRONA



Gotowy do użycia preparat o właściwościach przenoszenia ciepła i działaniu ograniczającym korozję. **Chroni układy ogrzewania podłogowego przed osadami organicznymi i korozją oraz poprawia transfer ciepła w układzie.** Tworzy na powierzchni instalacji zabezpieczającą warstwę i neutralizuje kwasy mogące powstawać w systemie.

Do skutecznej ochrony całej instalacji wystarcza 0,5 litra preparatu.

Typ	Solutech CAŁKOWITA OCHRONA	
Kolor preparatu	niebieska ciecz	
Opakowanie	0,5 litra	10 litrów
Gęstość	1.051 +/- 0.002	
pH roztworów 33% i 50%	8 +/- 0.2	
Kod towaru 0,5 litra	C0007470	C0007468

* rekomendowana ilość dla systemu grzewczego o objętości do 100 litrów.